



Rig Supply DO20H

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CR Black
Hoogwaardige bunkerslang met spiraal Geschikt voor benzine, dieselolie, stookolie met een aromatengehalte tot 50%		Hochwertiger Bunkerschlauch mit Spirale Geeignet für Benzin, Dieselöl, Heizöl mit Aromatenanteil bis 50%		Heavy duty marine bunkering suction & discharge hose Suitable for gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%	
- Zwarte NBR binnenwand - Polyester inlagen en staaldraadspiraal met hoge treksterkte (BS EN 10324:2004) - Ingebed koperdraad [R10⁶ Ω-M] - Zwarte gladde CR buitenwand, olie-, slijtvast en weersbestendig - Tevens geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere algemene doeleinden - Safety Factor 4:1		- Schwarze NBR Seele - Polyester Einlagen und Stahldrahtspirale (BS EN 10324:2004) - Eingebettete Kupferlitze [R10⁶ Ω-M] - Schwarze glatte CR Decke, öl-, abrieb- und witterungsbeständig - Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere allgemeine Anwendungen - Sicherheitsfaktor 4:1		- Black NBR tube - High tenacity polyester tyre cord and steel wire helix (BS EN 10324:2004) - Embedded copper wire [R10⁶ Ω-M] - Black smooth CR Cover, oil, abrasion and weather resistant - Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes - Safety Factor 4:1	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.0	95.6	460	0.9	3230	20
102.0	126.4	620	0.9	6490	20
127.0	153.8	770	0.9	9270	20
152.0	183.0	920	0.9	12280	20

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 80 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
PRP – RIG SUPPLY DO20 H WP 20 BAR S.F.
4:1 – M – CAVMAC – MADE IN IRELAND

Lengten / Längen / Lengths
60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter