



Rig Supply DO20S

Inwendig	NBR	Innen	NBR	Inside	NBR
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	CR	Außen	CR	Outside	CR
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black

Hoogwaardige bunkerslang zonder spiraal

Geschikt voor benzine, dieselolie, stookolie met een aromatengehalte tot 50%

- Zwarte NBR binnenwand
- Polyester inlagen
- Ingebed koperdraad [R10⁶ Ω-M]
- Zwarte gladde CR buitenwand, olie-, slijtvast en weersbestendig
- Tevens geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere algemene doeleinden
- Safety Factor 4:1

Hochwertiger Bunkerschlauch ohne Spirale

Geeignet für Benzin, Dieselöl, Heizöl mit Aromatenanteil bis 50%

- Schwarze NBR Seele
- Polyester Einlagen
- Eingebettete Kupferlitze [R10⁶ Ω-M]
- Schwarze glatte CR Decke, öl-, abrieb- und witterungsbeständig
- Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere allgemeine Anwendungen
- Sicherheitsfaktor 4:1

Heavy duty marine bunkering discharge hose

Suitable for gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%

- Black NBR tube
- High tenacity polyester tyre cord
- Embedded copper wire [R10⁶ Ω-M]
- Black smooth CR Cover, oil, abrasion and weather resistant
- Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes
- Safety Factor 4:1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.0	94.0	460	0	3020	20
102.0	120.0	620	0	3940	20
127.0	148.0	770	0	5540	20
152.0	174.2	920	0	6970	20

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
20 bar 80 bar

Markering / Markierung / Branding:
PRP - RIG SUPPLY DO20 S WP 20 BAR S.F.
4:1 - M - CAVMAC - MADE IN IRELAND

Lengten / Längen / Lengths
60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter