



Rig Supply DO20S

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CR Black
---	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Hoogwaardige bunkerslang zonder spiraal

Geschikt voor benzine, dieselolie, stookolie met een aromatengehalte tot 50%

- Zwarte NBR binnenwand
- Polyester inlagen
- Ingebed koperdraad [R10⁶ Ω-M]
- Zwarte gladde CR buitenwand, olie-, slijtvast en weersbestendig
- Tevens geschikt voor zeewater, zoet water, modder, lucht en andere algemene doeleinden
- Safety Factor 4:1

Hochwertiger Bunkerschlauch ohne Spirale

Geeignet für Benzin, Dieselöl, Heizöl mit Aromatenanteil bis 50%

- Schwarze NBR Seele
- Polyester Einlagen
- Eingebettete Kupferlitze [R10⁶ Ω-M]
- Schwarze glatte CR Decke, öl-, abrieb- und witterungsbeständig
- Auch geeignet für Seewasser, Süßwasser, Schlamm, Luft und andere allgemeine Anwendungen
- Sicherheitsfaktor 4:1

Heavy duty marine bunkering discharge hose

Suitable for gasoline, diesel oil, fuel oil with aromatic content up to 50%

- Black NBR tube
- High tenacity polyester tyre cord
- Embedded copper wire [R10⁶ Ω-M]
- Black smooth CR Cover, oil, abrasion and weather resistant
- Also suitable for seawater, fresh water, mud, air and other general purposes
- Safety Factor 4:1

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
76.0	94.0	460	0	3020	20
102.0	120.0	620	0	3940	20
127.0	148.0	770	0	5540	20
152.0	174.2	920	0	6970	20

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereik (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +100 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	80 bar

Markering / Markierung / Branding:
PRP - RIG SUPPLY DO20 S WP 20 BAR S.F.
4:1 - M - CAVMAC - MADE IN IRELAND

Lengten / Längen / Lengths
60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter