



PRP Clean Flow

Inwendig Kleur	TP Polymer Signaal oranje	Innen Farbe	TP Polymer Signaal oranje	Inside Colour	TP Polymer Signal orange
Uitwendig Kleur	TP Polymer Signaal oranje	Außen Farbe	TP Polymer Signaal oranje	Outside Colour	TP Polymer Signal orange

Nieuwe waterslang voor omgekeerde osmose voor industriële raamreiniging

- Strak gevlochten versterkingen voor uitstekende knikvastigheid en mechanische stabiliteit
- Speciaal TP-polymer voor uitstekende UV- en ozonbestendigheid
- Uitstekende thermische stabiliteit Water 70 °C/6u voor 80% barstdruk behoud
- Luchtveroudering 90 °C/28d voor 75% treksterktebehoud
- 500N treksterkte
- Flexibiliteit bij lage temperaturen (-30 °C)
- REACH/RoHS-conform
- Siliconenvrij

Druckschlauch für Umkehrosmosewasser für industrielle Fensterreinigung

- Eng geflochtene Einlagen mit guter Knick- und Scheiteldruckfestigkeit
- Spezielles TP Polymer mit sehr guter UV- und Ozonbeständigkeit
- Sehr gute thermische Stabilität bei Wasser 70 °C/6h für 80% Berstdruck
- Warmluft 90 °C/28d für 75% Zugfestigkeit
- 500N Zugfestigkeit
- Kältebiegsam (-30 °C)
- REACH/RoHS Werkstoffe
- Silikonfrei

New Reverse Osmosis water hose from special TP Polymer for industrial window cleaning

- Tightly braided reinforcements for excellent kink and crush resistance
- Special TP Polymer for excellent UV and ozone resistance
- Excellent thermal stability with Water 70 °C/6h at 80% burst pressure retention
- Air ageing 90 °C/28d at 75% tensile strenghts retention
- 500N tensile strenghts
- Low temperature flexibility (-30 °C)
- REACH/RoHS compliant
- Silicone free

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.0	10.0	25	0	90	20
8.0	13.0	35	0	150	20

Normen / Standards
ISO R 1307/188

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 20 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 60 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
PRP CLEAN FLOW RO WATER - DIA - WP 20
BAR - BATCH NR.

Lengten / Längen / Lengths
6mm - 150m / 8mm - 100m m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter



by Danfoss

-2024-

