PRP Clean Flow

Inwendig	TP Polymer
Kleur	Signaal oranje
Uitwendig	TP Polymer
Kleur	Signaal oranje

Nieuwe waterslang voor omgekeerde osmose voor industriële raamreiniging

- Strak gevlochten versterkingen voor uitstekende knikvastigheid en mechanische stabiliteit
- Speciaal TP-polymeer voor uitstekende UV- en ozonbestendigheid
- Uitstekende thermische stabiliteit Water 70 °C/6u voor 80% barstdruk behoud
- Luchtveroudering 90 °C/28d voor 75% treksterktebehoud
- 500N treksterkte
- Flexibiliteit bij lage temperaturen (-30 °C)
- REACH/RoHS-conform
- Siliconenvrij

Innen	TP Polymer
Farbe	Signaal oranje
Außen	TP Polymer
Farbe	Signaal oranje

Druckschlauch für Umkehrosmosewasser für industrielle Fensterreinigung

- Eng geflochtene Einlagen mit guter Knick- und Scheiteldruckfestigkeit
- Spezielles TP Polymer mit sehr guter UV- und Ozonbeständigkeit
- Sehr gute thermische Stabilität bei Wasser 70 °C/6h für 80% Berstdruck
- Warmluft 90 °C/28d für 75% Zugfestigkeit
- 500N Zugfestigkeit
- Kältebiegsam (-30 °C)
- REACH/RoHS Werkstoffe
- Silikonfrei

Inside	TP Polymer
Colour	Signal orange
Outside	TP Polymer
Colour	Signal orange

New Reverse Osmosis water hose from special TP Polymer for industrial window cleaning

- Tightly braided reinforcements for excellent kink and crush resistance
- Special TP Polymer for excellent UV and ozone resistance
- Excellent thermal stability with Water 70 °C/6h at 80% burst pressure retention
- Air ageing 90 °C/28d at 75% tensile strenghts retention
- 500N tensile strenghts
- Low temperature flexibility (-30 °C)
- REACH/RoHS compliant
- Silicone free

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.0	10.0	25	0	90	20
8.0	13.0	35	0	150	20

Normen / Standards
ISO R 1307/188

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +70 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
20 bar	60 bar

Markering / Markierung / Branding:
PRP CLEAN FLOW RO WATER - DIA - WP 20 BAR - BATCH NR.

Lengten / Längen / Lengths
6mm - 150m / 8mm - 100m m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2024-

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice