



Aquaflat Medium

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Blauw PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Blau PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Blue PVC Blue
Medium duty PVC afvoerslang		PVC Flachschauch für mittelschwere Anwendungen		Medium duty PVC layflat hose	
- Mono-layer constructie, geschikt voor irrigatiesystemen in gebruik met push-in adapters - Met polyester inlagen - Licht en plat oprolbaar - UV- en ozonbestendig - Gladde binnenwand met lage frictieweerstand - Lage lengetrek - REACH/SVHC-conform		- Mono-layer (einschichtige) Konstruktion, geeignet für Bewässerungssysteme in Verwendung mit Push-in Adaptern - Mit Polyestereinlagen - Niedriges Gewicht und flach aufrollbar - UV- en ozonbeständig - Glatte Seele mit niedrigem Reibungswiderstand - Geringe Längsdehnung - REACH/SVHC-konform		- Mono-layer construction, suitable for irrigation systems using push-in adapters - With polyester reinforcements - Lightweight and can be coiled flat - UV- en ozone resistant - Smooth tube with low friction resistance - Low elongation properties - REACH/SVHC-compliant	

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
32.0				210	6
38.0				290	6
51.0				350	6
64.0				480	6
76.0				590	6
102.0				1000	6
127.0				1600	6
152.0				2000	6
203.0				2800	6
254.0				3600	6

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperatuurbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-25 °C +60 °C

Werkdruk Barstdruk
Betriebsdruck Platzdruck
Working pressure Burst pressure
6 bar bar

Markering / Markierung / Branding:
AQUAFLAT MEDIUM - MONO LAYER - WP 6
BAR - DIA (MM) - BATCH #

Lengten / Längen / Lengths
50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

