



## Universal 6 APW

|  |                              |   |                                 |   |                                |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Inwendig<br>Kleur<br>Uitwendig<br>Kleur  | EPDM<br>Wit<br>EPDM<br>Zwart | Innen<br>Farbe<br>Außen<br>Farbe  | EPDM<br>Weiß<br>EPDM<br>Schwarz | Inside<br>Colour<br>Outside<br>Colour   | EPDM<br>White<br>EPDM<br>Black |
| Universele industriële slang   |                              | Vielzweck Industrieschlauch   |                                 | Multi-purpose industrial hose   |                                |
| Geschikt als hete lucht slang op bulkwagens  |                              | Geeignet als Heißluftkompressorschlauch auf Silowagen   |                                 | Suitable as hot air blower hose on dry bulk carriers  |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inwendig wit en niet geleidend</li> <li>- Geschikt als kabelbeschermingslang of niet geleidende koelwaterslang</li> <li>- Geschikt voor water max. 100 °C en hete lucht max. 120 °C</li> <li>- Uitstekend UV- en weerbestendig</li> </ul> |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiße und isolierende Innenseite</li> <li>- Geeignet als Kabelschutzschlauch oder isolierender Kühlwasserschlauch</li> <li>- Geeignet für Wasser bis 100 °C und Heißluft bis 120 °C</li> <li>- Ausgezeichnete UV- und Witterungsbeständigkeit</li> </ul> |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- White, non conductive tube</li> <li>- Suitable as cable protection hose or non conductive cooling water hose</li> <li>- Suitable for hot water max. 100 °C and hot air max. 120 °C</li> <li>- Excellent UV and weather resistance</li> </ul> |                                |

| Binnen<br>Innen<br>Inside<br>ø mm | Buiten<br>Aussen<br>Outside<br>ø mm | Buigstr.<br>Biegerad.<br>Bendrad.<br>mm | Vacuüm<br>Vakuum<br>Vacuum<br>Bar | Gewicht<br>Gewicht<br>Weight<br>gr/m | Werkdruk<br>Betriebsdruck<br>Work. press.<br>Bar |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 50.0                              | 66.0                                | 400.0                                   | 0                                 | 2030                                 | 6  |
| 60.0                              | 76.0                                | 480.0                                   | 0                                 | 2350                                 | 6  |

Normen / Standards  
ISO R 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereik (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-40 °C +110 °C

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Werkdruk         | Barstdruk      |
| Betriebsdruck    | Platzdruck     |
| Working pressure | Burst pressure |
| 6 bar            | 18 bar         |

Markering / Markierung / Branding:  
UNIVERSAL 6 APW 6 BAR -30°C + 120°C

Lengten / Längen / Lengths  
40 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

-2025-

