



UPSD 7668 Ω/T

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	UHMWPE Zwart EPDM Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	UHMWPE Schwarz EPDM Schwarz	Inside Colour Outside Colour	UHMWPE Black EPDM Black
Chemicaliën zuig- en persslang conform NEN-EN 12115:2011		Chemikalien Saug- und Druckschlauch entsprechend NEN-EN 12115:2011		Chemical suction and discharge hose according NEN-EN 12115:2011	
- Zwarte, gladde en elektrisch geleidende UPE binnenwand - Elektrisch geleidende EPDM buitenwand - Gegalvaniseerde stalen spiraal - Ω/T uitvoering - COP max. 125 °C / 20 min verzadigde stoom in open systemen		- Schwarze, glatte und elektrisch leitfähige UPE Innenseele - EPDM Decke elektrisch leitfähig - Galvanisierte Federstahlschpirale - Ω/T Konstruktion - COP max. 125 °C / 20 Min. Sattedampf in offenen Systemen		- Black, smooth and electrically conductive UPE liner - Smooth and electrically conductive EPDM cover - Galvanized high tensile steel spiral - Conductive through hose wall - COP max. 125 °C / 20 min. saturated steam in open end systems	
Geschikt voor ATEX zone 0 en 1		Geignet für ATEX Zone 0 und 1		Suitable for ATEX zones 0 and 1	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0	31.0	133.0	0.9	720	16
25.0	37.0	175.0	0.9	1000	16
32.0	44.0	224.0	0.9	1300	16
38.0	51.0	266.0	0.9	1500	16
50.0	64.0	350.0	0.9	2150	16
63.0	78.0	441.0	0.9	2700	16
75.0	90.0	525.0	0.9	3350	16
100.0	116.0	700.0	0.9	4450	16

Normen / Standards
EN 12115:2011

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +65 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 16 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 64 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
SEL EN12115 UPE - SD Ω/T

Lengten / Längen / Lengths
40 / 60 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter