



## Salamander Bulk Material Suction and Delivery Floating Hose

Inwendig SBR/NR  
Kleur Zwart  
Uitwendig IR/BR  
Kleur Zwart

Innen SBR/NR  
Farbe Schwarz  
Außen IR/BR  
Farbe Schwarz

Inside SBR/NR  
Colour Black  
Outside IR/BR  
Colour Black

Bulk zuig- en persslang

Speciaal ontwikkeld voor het verladen van bariet en cement naar offshore platforms

- Zwarte, slijtvaste en ozonbestendige IR/BR blend buitenwand
- Zwarte, slijtvaste SBR/NR blend binnenwand
- Textielkoordinlagen met hoge treksterkte
- Ingebedde stalen spiraal
- Drijfelement bestaande uit 3 lagen PE-schuim

Siloschlauch für Saug- und Druckerwendungen

Speziell entwickelt für Barit und Zementlieferung an Offshore-Plattformen

- Schwarze, abriebfeste und ozonbeständige IR/BR Decke
- Schwarze, abriebfeste SBR/NR Seele
- Textielinlagen mit hoher Zugfestigkeit
- Eingebettete Stahlspirale
- Treibelement aus 3 Lagen PE-Schaum

Bulk material suction and delivery hose

Specially designed for heavy duty Barite and Cement delivery to offshore platforms

- Black IR/BR blend abrasion and ozone resistant cover
- Black SBR/NR blend abrasion resistant tube
- High tensile textile cords
- Embedded steel helix wire
- Flotation element consisting of 3 layers of PE foam

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
102.0	205.0	550.0	0.9	12400	20
127.0	235.0	700.0	0.9	15300	20

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-35 °C +85 °C

Werkdruk                      Barstdruk  
Betriebsdruck                Platzdruck  
Working pressure            Burst pressure  
20 bar                            80 bar

Markering / Markierung / Branding:  
CONTINENTAL CONTITECH BULK MATERIAL  
S&D 20 BAR WP. Yellow stripe = barite  
service, Orange stripe = cement service.

Lengten / Längen / Lengths  
18 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter

