Super Rock Drill

Inwendig	CPE
Kleur	Zwart
Uitwendig	EPDM
Kleur	Geel

Innen	CPE
Farbe	Schwarz
Außen	EPDM
Farbe	Gelb

Inside	CPE
Colour	Black
Outside	EPDM
Colour	Yellow

Hoge druk luchtslang met stalen inlagen

- Geschikt voor hoge temperaturen en drukken
- Olie en chemicaliën bestendige binnenwand
- Voor zware toepassingen in constructie en offshore

Hochdruckkompressorschlauch mit Stahleinlagen

- Geeignet für hohe Drücke und Temperaturen
- Öl und chemikalienbeständige Seele
- Für Einsätze im Bergbau und Offshore

Extra heavy duty air hose

- Steel wire reinforced
- Oil resistant tube compound for high temperature application
- Excellent ozone resistance

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
50.8	69.0	350.0	0	3825	41
76.2	97.0	450.0	0	4316	41

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-30 °C +135 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
41 bar	164 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH PLICORD®
SUPER ROCK DRILL ORS 600 PSI WP

Lengten / Längen / Lengths
122 / 61 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice