



Gorilla®

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	NBR Zwart CARBRYN Geel	Innen Farbe Außen Farbe	NBR Schwarz CARBRYN Gelb	Inside Colour Outside Colour	NBR Black CARBRYN Yellow
<p>Hoogwaardige universele slang voor een breed scala van industriële toepassingen</p> <p>Zeer goede bestendigheid tegen dierlijke en plantaardige oliën en vetten en uitstekende slijtage vastheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gladde Carbryn® buitenwand</li> <li>- Aramide inlagen met uitstekende treksterkte</li> <li>- Zeer flexibel en knikvast</li> <li>- Bestand tegen olie, vet, chemicaliën, logen, reinigingsmiddelen, lucht, kerosine, hydrauliekolie, smeerstoffen, heet en koud water</li> <li>- Vlambestendigheid volgens MSHA 2G-14C/14</li> </ul>		<p>Vielzweckschlauch der Spitzenklasse</p> <p>Hoch abriebfest und sehr hohe Beständigkeit gegen tierische Öle und Fette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Glatte Carbryn® Aussendecke</li> <li>- Druckträger aus Aramidfaser</li> <li>- Hoch flexibel, knickfest und drallfrei</li> <li>- Bestand gegen Öle, Fette, Chemikalien, Laugen, Reinigungsmittel, Luft, Kerosin, Kalt und Heisswasser</li> <li>- Minimale Längsdehnung und hohe Querschnittsstabilität</li> <li>- Brandprüfung U.S. Bergbaubehörde MSHA 2G-14C/14</li> </ul>		<p>Top grade multi-purpose hose</p> <p>Excellent abrasion resistance and resistance to animal fats and oils</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aramid fibre reinforced</li> <li>- Smooth Carbryn® cover</li> <li>- High flexibility, kink and torsion resistant</li> <li>- Tube suitable for oil, fat, bases, air, kerosine, cold and hot water</li> <li>- High tensile strength and dimensional stability make the hose specially suitable for hose reels</li> <li>- Flame resistant MSHA 2G-14C/14</li> </ul>	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuüm Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	11.94	40	0	120	35
6.4	15.49	48	0	250	35
7.9	17.5	64	0	300	35
9.5	18.6	80	0	330	35
12.7	22.6	104	0	420	35
15.9	26.9	128	0	520	35
19.0	30.2	152	0	610	35
25.4	38.1	175	0	860	35
31.8	45.2	256	0	1180	35
38.0	51.8	304	0	1270	35
50.8	66.5	400	0	1760	35

Normen / Standards  
MSHA 2G-14C/14

Temperatuurbereik (Zie medium)  
Temperatuurbereich (siehe Medium)  
Temperature range (see media)  
-29 °C +88 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 35 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 140 bar
---	--

Markering / Markierung / Branding:  
GORILLA® BY CONTINENTAL CONTITECH -  
ID" (ID MM) 500 PSI MADE IN USA FLAME  
RESISTANT USMSHA NO . 2G-IC-14C/39

Lengten / Längen / Lengths  
61 / 137 / 152.4 m  
Kan per diameter verschillen / Kann je nach  
Durchmesser variieren / Can vary per  
diameter